HOLZ DENZEL

Bodenbeläge

PROGRAMM 2023

LAMINAT

fineFloors

Sie stehen auf Qualität.

Natürlich und stilsicher.

Die natürlichen Böden sind in Optik und Struktur kaum noch von Echtholz zu unterscheiden.
Die edle Oberfläche bildet perfekt die hochwertige Holzstruktur ab und verleiht dem Boden eine natürliche Note, die Sie sehen und spüren können.

Dank der antibakteriellen Beschichtung, die das Bakterienwachstum hemmt, können Sie Ihren Boden möglichst frei von Bakterien halten.

Mit dem EVH-Qualitätssiegel, sowie dem Umweltlabel „Blauer Engel“ versichern wir Ihnen höchste Qualität sowie ein nachhaltiges und wohngesundes Produkt.

Laminat-Kollektion Premium Venedig

Seite 4 - 12

Eiche Cannaregio

Eiche Guidecca

Eiche San Marco

Eiche Castello

Eiche Dorsoduro

Eiche San Polo

Eiche Santa Croce

Eiche Arsenale

Eiche Cannaregio

Eiche Guidecca

Eiche San Marco

Eiche Castello

Eiche Dorsoduro

Eiche San Polo

Eiche Santa Croce

Eiche Arsenale

Laminat-Kollektion Premium Venedig – Landhausdiele

Nutzungsklasse 23 | 32
Umlaufende V-Fuge
Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort
Klicksystem: 1clic 2go pure
Stärke: 8,0 mm
Deckmaß: 1285 × 192 mm
Paket á 9 Stück = 2,22 m²; Palette = 115,46 m²

Montage- und Verlegezubehör

Dampfbremse / Baufolie

Material: PE Folie
Einsatz: Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE: Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm)
Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis : PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

Rollenkork

Material: Kork
VPE: Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

- Echtes Naturprodukt
- 15 dB Trittschallminderung
- Fußbodenheizung geeignet

Acoustic Heavy Alu

Material: PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
VPE: Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm)

- 28% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet

Alubedampftes Polyband

Verbindungs- und Nahtband für Isolierungen, selbstklebend
VPE: Rolle 50 x 50.000 mm

STEICO underfloor

Material: natürliche Holzfaser
Maße: 790 x 590 x 5 mm

- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- 19 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet



High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

- 30% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet

Reinigen und Werterhalt

Dr. Schutz Laminat Reiniger

Schonender Neutralreiniger für die Bauschluss- und regelmäßige Reinigung aller Laminatböden.
Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe.
Bildet keine Schichten.

Fußbodenleisten für den perfekten Abschluss



SL58/18

Maß: 2600 x 58 x 18 mm
Trägermaterial: MDF
passendes Dekor zum Bodenbelag

Befestigungsclip

Material:	Kunststoff
Montage:	für Sockelleiste SL58/18
Verpackung:	30 Stück, inkl. Dübel und Schrauben

Bodenprofilsysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.



PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 2700 mm




PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm

Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 16 mm
Längen:	1000 | 3000 mm

Alois Denzel KG
Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bilder: Herstellerbilder, Archiv | Stand: 11 / 2022