HOLZ DENZEL

Bodenbeläge

PROGRAMM 2022 2023

PARKETT

BJELIN

Die BJELIN Parkettböden werden aus hochwertiger slawonischer Eiche im Norden Kroatiens gefertigt und sind die bevorzugte Wahl für Wohn- und Schlafzimmer.

Der natürliche Charakter des Holzes und die MIX Sortierung mit ihrer lebhaften Struktur, sorgen für ein warmes Raumgefühl.

Stabil, nachhaltig und verlegefreundlich
– einfach die beste Wahl.

Titelbild: Eiche MIX | leicht gebürstet

Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX

für ein ein warmes Gefühl im Innenraum.

Diese Sortierung kann eine lebhafte Variation in Farbe, Maserung und Textur aufweisen. Auch eine gewisse Verfärbung kann auftreten.

Splintholz, markante Markstrahlen und Rindeneinschlüsse können in geringerem Umfang auftreten. Eine begrenzte Anzahl großer, gesunder Äste und Risse, dunkle Äste und gefüllte Risse sowie Ansammlungen von Punktästen können ebenfalls vorkommen.

Seite 4 - 13

Eiche MIX matt lackiert

Eiche MIX matt lackiert

Eiche MIX – Schiffsboden 3-Stab

matt lackiert

ohne Fase

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 2,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen,

Stärke: 14,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²

Eiche MIX natur geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX natur geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX natur geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt
leicht gebürstet,
4-seitig gefast
Klicksystem: 5G-Click-Verbindung
Nutzschicht ca. 3,5 mm
Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen
Stärke: 15,5 mm
Deckmaß: 2200 × 200 mm
Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²

Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX Rohholz Optik geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt
leicht gebürstet,
4-seitig gefast
Klicksystem: 5G-Click-Verbindung
Nutzschicht ca. 3,5 mm
Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen
Stärke: 15,5 mm
Deckmaß: 2200 × 200 mm
Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²

Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX weiß geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt
leicht gebürstet,
4-seitig gefast
Klicksystem: 5G-Click-Verbindung
Nutzschicht ca. 3,5 mm
Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen
Stärke: 15,5 mm
Deckmaß: 2200 × 200 mm
Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²

Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX brandy geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt
leicht gebürstet,
4-seitig gefast
Klicksystem: 5G-Click-Verbindung
Nutzschicht ca. 3,5 mm
Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen
Stärke: 15,5 mm
Deckmaß: 2200 × 200 mm
Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²

Montage- und Verlegezubehör

Dampfbremse / Baufolie

Material:	PE Folie
Einsatz:	Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE:	Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm)
	Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis :	PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

- Echtes Naturprodukt
- 15 dB Trittschallminderung
- Fußbodenheizung geeignet

Rollenkork

Material:	Kork
VPE:	Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

- 28% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet

Acoustic Heavy Alu

Material:	PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
VPE:	Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Alubedampftes Polyband

	Verbindungs- und Nahtband für Isolierungen, selbstklebend
VPE:	Rolle 50 x 50.000 mm

- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- 19 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet

STEICO underfloor

Material:	natürliche Holzfaser
Maße:	790 x 590 x 5 mm

- 30% Gehschallverbesserung (RWS)
- 20 dB Trittschallminderung (IS)
- Fußbodenheizung geeignet

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Korkstreifen

Dehnfugenstreifen für Parkett-Böden aus hochelastischem Presskork.
Maße in mm: 900 x 10 x 16

Einweg Zahnspachtel

Zahnspachtel für die Verklebung von Parkettböden

1-komponentiger PU-Vorstrich

Lösemittel- und wasserfreier, sehr emissionsarmer, 1-komponentiger Vorstrich auf Polyurethanbasis zum Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtel- und Verlegearbeiten. Kunststoffkanister 3 kg

Elastischer Parkettklebstoff Bakit EK neu

Sehr emissionsarmer, lösemittel- und silikonfreier 1-komponenten-Klebstoff mit ausgezeichnetem Riefenstand und sehr guter Verstreichbarkeit für das zäh elastische Verkleben von Parkett. Kunststoffeimer 17 kg

PU - Kraftkleber

PU-Kraftkleber mit hoher Klebekraft. Lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher. Einfache Verarbeitung, universell einsetzbar, härtet schnell aus. Kartusche mit 310 ml

Holzleim D3

Einkomponentig für wasserfeste Verleimung. Lösemittel-und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten, gute Dosierbarkeit, große Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung, sehr hohe Festigkeit.Tube mit 1.000 g

Reinigungstücher

Bakit RT ist ein einzigartiges starkes Reinigungstuch für die schnelle und effiziente Entfernung von Schmutz an Werkzeugen und Händen, ohne Verwendung von Wasser und Seife. Dosierspender: 80 Tücher (20 x 30 cm)

Sockelleisten für den perfekten Abschluß



Ambiente SL-40

Echtholz
2400 x 38 x 19 mm
Trägermaterial: Fichte
Ausführungen: ❶❷❸❹



Cubus Typ 8148

Echtholz
2400 x 40 x 16 mm
Trägermaterial: Fichte
Ausführungen: ❶❷❸❹



Cubus Typ 8166

Echtholz
2400 x 60 x 16 mm
Trägermaterial: Fichte
Ausführungen: ❶❷❸❹



Cubus Typ 8180

Echtholz
2400 x 80 x 18 mm
Trägermaterial: Fichte
Ausführung: ❶



3 PK

foliert, digitalbedruckt
2380 x 60 x 20 mm
Trägermaterial: MDF
Ausführung: ❺

Ausführung:
❶ **Weiß** deckend | furniert | lackiert
❷ **Eiche** furniert | natur geölt
❸ **Eiche** furniert | weiß geölt
❹ **Eiche** lackiert
❺ **Eiche** farblich angepasst

Sockelleisten Befestigungsmaterial

Befestigungsklipp Clipstar

Material:	Metall
Montage:	für Ambiente-SL40 und alle Cubus Typen
Verpackung:	50 Stück, inkl. Dübel und Schrauben

Befestigungsklipp PK

Material:	Nylon
Montage:	für Typ 3 PK
Verpackung:	50 Stück, inkl. Dübel und Schrauben

Schraubenset – 3,5 x 50 mm

Material:	vernickelt, Kreuzschlitz
Montage:	für alle Sockelleisten
Verpackung:	50 Stück, (Dübel und Schrauben)

Reinigen und Werterhalt

Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger

Lösemittelfreier Parkettreiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Hervorragende fett- und schmutzlösende Eigenschaften. Bildet keine Putzstreifen oder Aufschichtungen.

Dr. Schutz Parkett & Kork Matt

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt und schützt den Boden mit einem matten Pflegefilm gegen Kratzer und Gehspuren. Besonders geeignet für Parkett- und Korkböden mit mattem Decklack.

Dr. Schutz Holz Seife / Holz Seife weiß

Wischpflegemittel auf Seifenbasis. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle geölten und geölt-gewachsten Holz-und Korkböden. Hohe Reinigungskraft bei schonendem pH-Wert. Seidenmatter Pflegefilm. Giscode: GU40. Für weiß geölte Oberflächen empfehlen wir die weißpigmentierte Holz-Seife weiß.
Auch zur Auffrischung geeignet.

Dr. Schutz H2Oil / H2Oil weiß

Wasserbasierendes und weiß-pigmentiertes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik. Die regelmäßige Reinigung des aufgefrischten Holz- oder Korkfußbodens mit Dr. Schutz Holz Seife wird vereinfacht und bietet optimalen Schutz.

Dr. Schutz Pflegeset für geölte Holz- und Korkböden

Das perfekte Starter-Set bei neuverlegten Böden für den Endverbraucher. Besteht aus 1,5 liter Holz Seife, 750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad und Pflegeanleitungen.

Bodenprofilsysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.



PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 15 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm



PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	900 | 2700 mm



PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	900 | 1000 | 2700 mm

Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 16 mm
Längen:	1000 | 3000 mm

PROCOVER Universal Erhöhungsteile

Ausführung:	6 Erhöhungsteile inkl. farblich passenden Schrauben
Höhenausgleich:	15 bis 18 mm

Alois Denzel KG
Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bilder: Herstellerbilder, Archiv | Stand: 11 / 2022