

Bodenbeläge

DESIGN / VINYL



easy
by tilo

tilo

LIGANTE



easy by tilo | BASIC3 – 23

tilo | NOVO25 – 37

LIGANTE | VINYLBODEN39 – 47

LIGANTE | DESIGNBODEN eco49 – 57

Zubehör58 – 59

Preisgruppen

Preis inkl. MwSt. bis 25,00 € 

Preis inkl. MwSt. bis 50,00 € 

Preis inkl. MwSt. bis 75,00 € 

Preis inkl. MwSt. bis 100,00 € 

Preis inkl. MwSt. über 100,00 € 

Die Preisliste mit Einzelpreisen
können Sie hier abrufen





VINYL



Birke PORTLAND | HOLZOPTIK | 1-STAB



1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Birke Portland | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe 





Eiche HAMPTONS | HOLZOPTIK | 1-STAB



1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Eiche Hamptons | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe 





Fichte PASADENA | HOLZOPTIK | 1-STAB



1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Fichte Pasadena | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe





Eiche ASPEN | HOLZOPTIK | 1-STAB



1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Eiche Aspen | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe 







1205 x 210 x 9,8 mm



BASIC – Eiche Nevada | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 x 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²



Preisgruppe 



Eiche DALLAS | HOLZOPTIK | 1-STAB



1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Eiche Dallas | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe







1205 × 210 × 9,8 mm

BASIC – Eiche Kansas | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe 







1205 × 210 × 8,5 mm

BASIC – Lärche Dakota | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 8,5 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe 







1205 × 210 × 8,5 mm

Preisgruppe 



BASIC – Eiche Arizona | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchro, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 8,5 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²







1205 x 210 x 8,5 mm



BASIC – Eiche Kentucky | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung


Stärke: 8,5 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 x 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe







DESIGN



Eiche KALAHARI | HOLZOPTIK | 1-STAB | SOFTSYNCHRON



1205 × 210 × 9,8 mm

NOVO – Eiche Kalahari | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²



Preisgruppe 



Eiche SAND | HOLZOPTIK | 1-STAB | SOFTSYNCHRON



1205 × 210 × 9,8 mm

NOVO – Eiche Sand | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²



Preisgruppe 





1205 x 210 x 9,8 mm

Preisgruppe 



NOVO – Eiche Finca | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 x 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²





Eiche MACADAMIA | HOLZOPTIK | 1-STAB | SOFTSYNCHRON



1205 × 210 × 9,8 mm

NOVO – Eiche Macadamia | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²

Preisgruppe





Eiche VICTORIA | HOLZOPTIK | 1-STAB | SOFTSYNCHRON



1205 × 210 × 9,8 mm

NOVO – Eiche Victoria | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm

Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²



Preisgruppe 



Eiche DOLOMIT | HOLZOPTIK | 1-STAB | SOFTSYNCHRON



1205 × 210 × 9,8 mm

NOVO – Eiche Dolomit | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

softsynchron, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm


Paket á 6 Stück = 1,518 m²; Palette = 85 m²



Preisgruppe 



100 %
RECYCLEBAR



/// LIGANTE



VINYLBODEN
mit Synchron-Oberfläche



Eiche VICENZA 5540 | HOLZOPTIK | 1-STAB



1220 × 225 × 5,5 mm

Eiche Vicenza 5540 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,50 mm

umlaufende Microfase

Klicksystem: DropDown

Stärke: 5,5 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 225 mm

Paket á 8 Stück = 2,196 m²; Palette = 105,408 m²



Preisgruppe 



Eiche VIAREGGIO 5530 | HOLZOPTIK | 1-STAB



1220 × 225 × 5,5 mm

Eiche Viareggio 5530 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,50 mm

umlaufende Microfase

Klicksystem: DropDown

Stärke: 5,5 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 225 mm

Paket á 8 Stück = 2,196 m²; Palette = 105,408 m²



Preisgruppe 



Eiche VARESE 5520 | HOLZOPTIK | 1-STAB



1220 × 225 × 5,5 mm

Eiche Varese 5520 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,50 mm

umlaufende Microfase

Klicksystem: DropDown

Stärke: 5,5 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 225 mm

Paket á 8 Stück = 2,196 m²; Palette = 105,408 m²

Preisgruppe







... auch als
KlebeSHEET
erhältlich!

Deckmaß: 1227 × 232 × 2,5 mm

Paket á 14 Stück = 3,985 m²; Palette = 191,294 m²



LIGANTE | VINYLBODEN

Eiche Verona 5510 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,50 mm

umlaufende Microfase

Klicksystem: DropDown

Stärke: 5,5 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 225 mm

Paket á 8 Stück = 2,196 m²; Palette = 105,408 m²




1220 × 225 × 5,5 mm

Preisgruppe





www.blauer-engel.de/uz120



/// LIGANTE



DESIGNBODENeco





1220 × 228 × 5,2 mm

Eiche Decanto 6610 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,30 mm

4-seitige Microfase

Klicksystem: Patentiertes Klicksystem

Stärke: 5,2 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 228 mm

Paket á 10 Stück = 2,782 m²; Palette = 111,264 m²

Preisgruppe







1220 × 228 × 5,2 mm

Preisgruppe



Eiche Demundo 6620 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,30 mm

4-seitige Microfase

Klicksystem: Patentiertes Klicksystem

Stärke: 5,2 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 228 mm

Paket á 10 Stück = 2,782 m²; Palette = 111,264 m²







1220 × 228 × 5,2 mm

Eiche Decoso 6630 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,30 mm

4-seitige Microfase

Klicksystem: Patentiertes Klicksystem

Stärke: 5,2 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 228 mm

Paket á 10 Stück = 2,782 m²; Palette = 111,264 m²

Preisgruppe





Eiche DENOBLE 6640 | HOLZOPTIK | 1-STAB



1220 × 228 × 5,2 mm

Preisgruppe



Eiche Denoble 6640 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 33 | 42

Nutzschicht: 0,30 mm

4-seitige Microfase

Klicksystem: Patentiertes Klicksystem

Stärke: 5,2 mm mit Trittschalldämmung

Deckmaß: 1220 × 228 mm

Paket á 10 Stück = 2,782 m²; Palette = 111,264 m²



Montage- und Verlegezubehör




Dampfbremse / Baufolie

Material:	PE Folie
Einsatz:	Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE:	Rolle mit 100 m ² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm) Rolle mit 30 m ² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis:	PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

Trittschalldämmungen, Montage- und Verlegezubehör für alle Bodenbeläge
ab Lager lieferbar.

Bodenleisten


für
easy by tilo | BASIC



SL-5016


Maß: 2.400 x 50 x 16 mm
angeglichene Dekore,
foliert
Trägermaterial: MDF

für:
tilo | NOVO,
LIGANTE | VINYLBODEN,
LIGANTE | DESIGNBODEN eco



Modern 58

Maß: 2.400 x 58 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
und angeglichene Dekore,
foliert
Trägermaterial: massiv / MDF



Modern 40

Maß: 2.400 x 40 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
Trägermaterial: massiv

weiss
ähnlich RAL
9016



Modern 80

Maß: 2.400 x 80 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
Trägermaterial: massiv



Express Clip 3

Material: Metall
Verpackung: 30 Stück
Werkzeuglose & unsichtbare
Befestigung, ca. 10 - 20 lfm

Express Clip 2

Material: Metall
Verpackung: 50 Stück,
inkl. Schrauben und Dübel,
ca. 20 - 30 lfm.

Reinigen und Werterhalt



Dr. Schutz Designboden Pflegeset

- 1 Flasche PU Reiniger 750 ml
zur Bauschluss- und regelmäßigen Reinigung
- 1 Flasche Vollpflege matt 750 ml
zur Auffrischung der Oberfläche
- 1 weißes Pad
- Reinigungs- & Pflegeanleitung



Schnellpflege – 1 Liter

für geölte und lackierte Böden




Bodenseife – 1 Liter

für geölte und lackierte Böden


Bodenprofilsysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.




PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 6,5 bis 15 mm
Längen:	1000 2700 mm




PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 15 mm
Längen:	1000 2700 mm




PROVARIO Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	1000 2700 mm




PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	1000 2700 mm




PROCOVER Designfloor Anpassungsprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 0,0 bis 9 mm
Längen:	1000 2700 mm




PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 4 bis 9 mm
Längen:	1000 2700 mm



PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung:	eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 18 mm
Längen:	1000 2700 mm
Neigungswinkel frei justierbar!	



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung:	eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar:	von 7,0 bis 16 mm
Längen:	1000 3000 mm

Musterfächer für Parkett-Kollektion erhältlich



Verlegen Sie verschiedene Böden vorab mit unserem Onlineplaner. Das Tool ermöglicht die Visualisierung im eigenen Raum.

Und so geht's:

- ① Raum fotografieren
- ② hochladen
- ③ Boden wählen

Gleich testen!



Alois Denzel KG

Holzwerk - Holzhandel - Import
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Tel. +49 (0) 82 72 / 99 94-0